

Segurança do Produto, Máxima Eficiência, Preços Competitivos!

As embalagens IraPlast carregam a marca em seus potes redondos a 10 anos, potes com auto lacre Lock System® simplificando operações, transparentes, diversos tamanhos e cores. Trabalhamos também com sistema de impressão Silk Screen para um melhor aspecto e marketing. As embalagens podem ser usadas em **Microondas, Freezer e Lavadoras** com total segurança. Todas as embalagens são reutilizáveis e 100% reciclável e também trabalhamos com opções Biodegradáveis.

São ideais para Doces, Queijos, Condimentos, Congelados, Alimentos em Geral, Supermercados e não alimentos como Produtos químicos, Mistura de ingredientes etc...



Embalagens IraPlast



Conheça a linha completa de produtos com medidas dos pote/tampa redondos fabricados pela IraPlast, todas as embalagens são em PP aprovadas pelo FDA e Anvisa. Também trabalhamos com resina Biodegradável Cereplast, resina 100% feita de Milho. Maiores informações entrar em contato pelo telefone +55 19 3456 2039 ou www.iraplast.com

Especificações Técnicas / Embalagem

Nome Comercial	Código do Produto	Código Tampa	Volume Abaixo da Tampa	Quantidade por saco/caixa	ØDiâmetro Superior(mm)	ØDiâmetro Inferior (mm)	Altura (mm)	Desenho
200 ml	1010	5010	6 oz./200ml	200	103	90	36	
250 ml	1011	5011	8 oz./240ml	200	110	95	35	
340 ml	1012	5012	11oz./ 340ml	200	120	105	50	
Copo 350 ml	1013	5013	11oz./ 340ml	200	90	75	70	
Copo 450 ml	1014	5013	15oz./ 450ml	200	90	70	100	
CupMix	1020	5013	16oz./ 500ml	200	90	70	100	
500ml	1015	5014	16oz./ 480ml	200	140	125	45	
600 ml	1021	5012	20oz./ 600ml	200	123	103	70	
1000 ml	1016	5014	32 oz./ 980ml	200	140	120	75	
1500 ml	1017	5014	50oz/ 1500ml	150	140	115	130	
Tubo 1	1018	5016 5017 5018	1.3oz./ 40ml	1000	26	26	94	
Tubo 2	1015	5019	5oz./ 150ml	800	57	45	90	

Abrir / Fechar

Para Abrir cortar o Lacre no ponto indicado no Pote.
Para Fechar basta clicar a Tampa no Pote.

Temperatura de Uso

Ideal Entre -5°C (30°F) até 85°C (180°F)

Materia - Prima

PP / PEAD / PEBD / PLA(Biodegradável) / ABS / Policarbonato

Certificações

